



Wood Glue

1- SCOPE OF USE

Henkel developed reliable adhesives for each specific application to get high bonding strength and maximum profitability. Ready to use fast setting white wood glue for all types of bonding, hot and cold edge bonding. Ideal for repairing and manufacturing wood and cork carpentry element.

Pattex Wood Glue Classic:

Is used of universal bonding all type of wood, heavy or light. Suitable also for gluing cardboard and paper.

2- SUPPORT

The materials to be bonded must be clean, dry and free of grease. If necessary, strip the wood by removing traces of varnish, paint

3- APPLICATION

Apply by brush or roller gluing a thin and regular layer on one surface to be bonded. For heavy wood apply glue on both surfaces. Join the two parts during the open time and apply a pressure from 2 to 5 Kg/cm² during the appropriate fastening time. Pressing can either be hot or cold with the usual tools, appliances.

4- CLEANING

Remove excess glue with paper towels before drying. Soften encrusted glue with water and then remove.

5- CHARACTERISTICS

- Universal for all types of wood
- High bonding strength
- Ready-to-use and transparent joint.



6- TECHNICAL DATA

Raw material:

Synthetic resin glue based on polyvinyl acetate

Application temperature: Do not apply below 4 °C (room, tools and surfaces)

Joint properties: Elastic, tool-friendly, ageing-resistant

Color: White, transparent joint **Consumption:** 150 g/m²

7- SPECIFIC DATA

Pattex Wood glue classic:

Open time: 18-20 min

Fastening time: approx. 90 min

8- STORAGE

This product should be stored in its original packaging in a cool, dry place, protected from frost, sparks and flame. Do not drill before use. Close packaging after use. Keep away from children. Stable for at least 12 months in its packaging to temperatures of 15 °C to + 25 °C

9- PACKAGING

Product	Format	PCB	IDH	Shelflife
CLASSIC	Bottle 75g	34	1519085	12 months
	Can 500g	24	1852055	12 months
	Can 1kg	12	1852054	12 months
	Can 3kg	4	1852056	12 months



The data contained herein are intended as reference only. Please contact your local Henkel Technical Support Group for assistance and recommendation on specifications for these products. ® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2021.



TECHNICAL DATA SHEET

Colle à Bois



1- UTILISATION

Henkel développe des adhésifs fiables pour chaque application spécifique afin d'obtenir un collage optimum et fiable dans le temps. Colles à bois blanches prêtes à l'emploi pour tous types de collage ; collage de bord chaud ou froid. Idéales en menuiserie, pour la réparation et la fabrication d'éléments en bois ou en liège.

Colle à bois Pattex Classic:

Universelle, pour collage de tout type de bois, lourd ou léger. Adaptée aussi au collage carton et papier.

2- SUPPORT

Les matériaux à coller doivent être propres, secs et exempts de graisses. Ni nécessaire poncer le bois afin de retirer toute trace de peinture ou de vernis.

3- APPLICATION

Appliquer au pinceau ou au rouleau à encoller une couche fine et régulière sur l'une des surfaces. Pour les bois lourds, procéder à un double encollage (appliquer la colle à bois sur les deux surfaces). Joindre les deux parts durant le temps ouvert, et appliquer une pression de 2 à 5 Kg/cm² en respectant le temps de serrage approprié. Presser à chaud ou à froid avec les outils ou appareils appropriés.

4- NETTOYAGE

Tirer l'excédent de colle avec du papier absorbant. Après séchage, la colle doit être humidifiée pour être retirée.

5- AVANTAGES PRODUIT:

- Universelle pour tout type de bois
- Pouvoir adhésif élevé
- Prêt à l'emploi, transparente en séchant

6- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base chimique : Colle de résine synthétique à base de polyvinyle acétate

Température d'application : Ne pas appliquer en dessous de 4 °C (chambre, outils et surface)

Propriété à la jointure : Elastique, permet une fixation mécanique, résistante au vieillissement

Consommation: 150 g/m²

7- DONNEES SPECIFIQUES

Temps ouvert : 18-20 min

Temps de serrage : approx. 90 min

8- STOCKAGE

Ce produit doit être conservé dans son emballage d'origine dans un lieu sec et frais, à l'abri du gel, des étincelles et des flammes. Ne pas percer avant utilisation. Refermer l'emballage après utilisation. Tenir à l'écart des enfants. Stable au moins 12 mois dans son emballage à des températures de + 15°C à + 25°C

9- CONDITIONNEMENT

Product	Format	PCB	IDH	Durée d'utilisation
CLASSIC	Flacon 75g	34	1519085	12 mois
	Seau 500g	24	1852055	12 mois
	Seau 1 kg	12	1852054	12 mois
	Seau 3 kg	4	1852056	12 mois



The data contained herein are intended as reference only. Please contact your local Henkel Technical Support Group for assistance and recommendation on specifications for these products. ® designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2021.

غراء اللوح

1 - مجال الإستعمال

هنكل يطور لكم مجموعة كاملة من أنواع الغراء لكل تطبيقاتكم الخاصة، لضمان لصق دائم وقوي. غراء اللوح باتكس جاهز للإستعمال لكل أنواع اللصق؛ لتثبيت الزوايا الساخنة والباردة. مثالي للنجارة، لتصليح و تصنيع الخشب أو الفلين.

باتكس غراء اللوح كلاسيك:

شامل، للصلق كل أنواع الألواح، الثقيلة والخفيفة. مناسب أيضا للصلق الورق المقوى (الكارتون) و الورق.

2 - السطح

يجب أن يكون السطح المراد لصقه نظيف وخالي من الدهون. ترمل الاسطح المغلفة لإزالة بقايا الدهن أو الملمع...

3 - تطبيق

تطبق طبقة رقيقة بفرشاة على سطح واحد. للوح الثقيل يطبق الغراء على السطحين. وصل الطرفين خلال وقت الإستعمال و يطبق ضغط من 2 إلى 5 كغ/صم 2 أثناء المدة المناسبة. ثم تطبيق تقنية تثبيت الزوايا الساخنة أو الباردة بالأدوات و الآلات المناسبة.

4 - التنظيف

قبل الجف: يتم إزالة الزوائد من الغراء بورق منشف. بعد الجف: يجب تبليل الغراء الزائد.

5 - خصائص المنتج

- شامل للصلق كل أنواع الألواح
- قوة لصق عالية
- جاهز للإستعمال، شفاف عند الجف



6 - المواصفات التقنية

المكونات: غراء الصمغ الإصطناعي بوليفينيل أسيتات
درجة حرارة الإستعمال: لا يطبق في درجة حرارة تحت 4° م (غرف، معدات و الأسطح)
طبيعة الوصل: مرن، يتحمل أثر الأدوات، مقاومة دائمة
الإستهلاك: 150 غ/م²

7 - معطيات خاصة

وقت الإستعمال: 18 - 20 د
مدة تطبيق الضغط: حوالي 90 د

8 - التخزين

يخزن في خلافه الأصلي في مكان جاف و بارد بعيدا عن الجليد، اللهب، الشرر. لا يثقب الأنبوب أو العلبة قبل الإستعمال. يغلق جيدا بعد الإستعمال. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال. يحفظ 12 شهرا في خلافه الأصلي تحت درجة حرارة من +15° م إلى +25° م

9 - مجموعة المنتوجات

المنتوج	التعبئة	PCB	IDH	مدة الصلاحية
كلاسيك	قارورة 75مل	34	1519085	12 شهر
	دلو 500غ	24	1852055	12 شهر
	دلو 1كغ	12	1852054	12 شهر
	دلو 3كغ	4	1852056	12 شهر



The data contained herein are intended as reference only. Please contact your local Henkel Technical Support Group for assistance and recommendation on specifications for these products. * designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2021.



Henkel AG & Co. KGaA - 40191 Düsseldorf, Germany
Henkel Alki Distribution Residence Les Jardins du Lac, 1053, Tunis, Tunisie
Henkel Jabel Ali FZCO, B.P 341044, Dubai, UAE