

Nuevo lanzamiento Pattex Contact Spray

Nuevo adhesivo en spray de Pattex: La solución en spray para uniones permanentes

- **Esta nueva cola de contacto adhesiva en formato aerosol es una solución adhesiva rápida y permanente para proyectos de bricolaje y manualidades.**
- **Puedes acceder al contenido a través de este [enlace](#)**

[Pattex](#), la marca de confianza líder en soluciones adhesivas y de sellado, se enorgullece de anunciar su último lanzamiento: el adhesivo Pattex Contact Spray. Esta nueva incorporación a la amplia gama de productos de Pattex tiene como objetivo ofrecer a los consumidores una opción rápida y eficaz para aplicar el adhesivo en grandes y pequeñas superficies, facilitando así sus proyectos de bricolaje y manualidades.

Compromiso con la innovación

En Pattex, estamos dedicados al desarrollo continuo de nuevas soluciones y formatos para satisfacer las diversas necesidades de nuestros consumidores en sus tareas de bricolaje y construcción. El adhesivo Pattex Contact Spray es el resultado de nuestra búsqueda constante de mejorar la experiencia de nuestros usuarios, proporcionando un producto que facilite la aplicación en una amplia variedad de proyectos.

Características principales del Pattex Contact Spray

- **Rociador en spray:** El formato en spray facilita la aplicación del adhesivo en grandes y pequeñas superficies, ahorrando tiempo y esfuerzo gracias a su difusor ajustable.
- **Difusor ajustable de 3 vías:** La boquilla del spray es ajustable en tres direcciones, lo que permite adaptar la aplicación según cada necesidad, incluso en grandes áreas. Se selecciona el patrón y cantidad de producto deseados ajustando el difusor. L: Área de aplicación pequeña, M: Área de aplicación media, H: Área de aplicación grande.
- **Fuerte y rápido:** Este adhesivo en spray se destaca por su fuerza y rapidez en la fijación, siendo ideal para proyectos que requieren una unión resistente y rápida.
- **Adhesión permanente y multi-material:** Este adhesivo es apto para una amplia gama de materiales, incluyendo madera, contrachapado,



aglomerados, laminados decorativos, papel, cartón, metales, plásticos rígidos, materiales textiles y más, lo que lo convierte en una solución versátil para diversas aplicaciones.

Versatilidad en usos

El adhesivo en spray Pattex Contact Spray es perfecto para una gran variedad de aplicaciones, lo que lo convierte en una herramienta imprescindible en el kit de bricolaje y manualidades de cualquier aficionado o profesional. Algunos de los usos más comunes incluyen:

- **Reparación:** Para arreglos rápidos y duraderos en objetos cotidianos, como tapizados de coches.
- **Fijación de elementos:** Ideal para proyectos de construcción y reparación que requieren uniones resistentes y duraderas. Como, por ejemplo, fijación de placas de insonorización de espuma en paredes, y materiales textiles como fieltro, tejidos y cuero.
- **Crafting/Manualidades:** Perfecto para proyectos creativos como manualidades y maquetas.
- **Fijación de carteles:** Una opción práctica y efectiva para adherir carteles y materiales similares en superficies verticales.

Cómo se aplica: Paso a paso

La cola de contacto en spray de Pattex es muy fácil de aplicar, y conseguimos en pocos pasos uniones rápidas y resistentes:

1. Las superficies a unir deben estar secas y limpias de polvo y grasa. Para ello pueden limpiarse con un disolvente adecuado.
2. Se debe realizar una prueba de compatibilidad previa con los materiales a unir.
3. Agitar el producto antes de usar. Seleccionar el patrón y cantidad de producto deseados ajustando el difusor. L: Área de aplicación pequeña, M: Área de aplicación media, H: Área de aplicación grande.
4. Situarse entre 20 y 25 cm de la superficie y aplicar el producto en ambas de las superficies a unir – especialmente por los bordes.
5. Esperar entre 10-15 minutos (con temperatura de trabajo entre 18-25°C) antes de unir las dos superficies para que el disolvente del adhesivo se evapore y el film del adhesivo no forme hilo y esté relativamente seco al tacto. NOTA: Esperar poco tiempo o demasiado tiempo puede afectar a la adhesión final.
6. Alinear las partes cuidadosamente (estas no se podrán reajustar después) y presionar firmemente. Sobre superficies muy porosas a veces es necesario aplicar más de una capa de adhesivo.
7. Una vez utilizado, guardar el producto en un lugar fresco y seco.

Con este lanzamiento, Pattex, marca de Henkel reconocida entre los usuarios amateurs como profesionales, sigue ampliando su portafolio de producto con nuevas soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades de los usuarios.

Para más información, consultar la web de [Pattex](#) y la hoja técnica del producto. No apto para poliestireno expandido, PVC plastificado, cuero sintético, polietileno, polipropileno ni teflón®.

Sobre Henkel

Con sus marcas, innovaciones y tecnologías, Henkel ocupa posiciones de liderazgo en el mercado mundial en los negocios industrial y de consumo. La unidad de negocio Adhesive Technologies es líder mundial en el mercado de adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales. Con Henkel Consumer Brands, la compañía mantiene posiciones de liderazgo especialmente en Hair Care y Laundry & Home Care en muchos mercados y categorías de todo el mundo. Las tres marcas más fuertes de la compañía son Loctite, Wipp Express y Schwarzkopf. En el ejercicio fiscal 2021, Henkel registró unas ventas de más de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de unos 2.700 millones de euros. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el índice bursátil alemán DAX. La sostenibilidad tiene una larga tradición en Henkel, y la empresa tiene una estrategia de sostenibilidad clara con objetivos concretos. Henkel se fundó en 1876 y hoy cuenta con un equipo diverso de más de 50.000 personas en todo el mundo, unidas por una sólida cultura corporativa, valores compartidos y un propósito común: "Pioneers at heart for the good of generations".

El material fotográfico está disponible en <http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion> Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram:



@henkeliberica

Contacto Andrea Galiano

Elena Herrera

Teléfono 93.201.10.28

93.201.10.28

Email andrea.galiano@bcw-global.com

elena.herrera@bcw-global.com

Henkel AG & Co. KGaA