

Presseinformation

07.04.2014

Teroson präsentiert ersten Schaumklebstoff für die Verklebung überputzbarer Fenster- und Haustürfolien

Schnelles und einfaches Verkleben auch während der Schlechtwetterperiode

Teroson, die Profi-Marke für Fenster- und Fassadenabdichtungen von Henkel, schlägt mit einem speziell entwickelten Schaumklebstoff ein neues Kapitel in der Verklebung überputzbarer Fenster- und Haustürfolien auf. Der Newcomer Teroson SPS härtet bereits innerhalb einer Stunde aus, ist ausgesprochen einfach zu handhaben und lässt sich in europäischen Breiten nahezu unabhängig von klimatischen Bedingungen bis -5 Grad Celsius verarbeiten. Im Rahmen der „fensterbau/frontale“ (26. - 29. März 2014) präsentierte Teroson die neuartige Technologie erstmals dem Fachpublikum.

Bewiesen hat sich der Schaumklebstoff Teroson SPS inzwischen bereits in verschiedenen Objekten – unter anderem im neuen Wohnhochhaus „IsarBelle“ in München, dessen geschwungene Fassaden sofort ins Auge fallen. Auf dem ehemaligen Siemens-Gelände in München-Obersendling wurde das 28-Millionen-Projekt aus 68 Eigentumswohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rund 6.000 Quadratmetern realisiert.

Kraftschonende Verarbeitung

Anwender schätzen besonders das einfache und kraftschonende Handling des Produkts. Im Gegensatz zu traditionell verwendeten Klebstoffpasten, die aus großen Schlauchbeuteln gedrückt werden müssen, ist die Verarbeitung von Teroson SPS in Kombination mit der Schaumpistole einfach. Mit Hilfe der ebenfalls von Teroson angebotenen Pistole Terotech G 300 lässt sich der Schaumklebstoff präzise an jeder gewünschten Stelle auftragen und abhängig von der Untergrundbeschaffenheit dosieren.



LOCTITE

BONDERITE

TECHNOMELT

TEROSON

AQUENCE

Ceresit

Auftragen lässt sich Teroson SPS auf nahezu allen tragfähigen Untergründen (Mauerwerk, Beton, Holzwerkstoffe, Holz, Folie etc.) – ohne vorhergehendes Primern. Dabei erweist sich das Produkt als sehr ergiebig und gleicht mühelos unebene Untergründe aus. Sogar Über-Kopf-Arbeiten unter Decken oder Betonstürzen sind dank der hohen Anfangsklebekraft problemlos möglich.

Aushärtung in Rekordzeit

Auch beim Vergleich der Aushärtezeiten ist der Schaumklebstoff deutlich schneller und hilft Verarbeitern, Zeit und Geld zu sparen. Binnen einer Stunde härtet Teroson SPS vollständig aus. Danach kann die angeklebte Folie mit einem Wärmeschutzverbundsystem überarbeitet werden. Im Vergleich dazu liegt die Abbindezeit konventioneller Pastenklebstoffe bei rund 48 Stunden. Unter hoher Luftfeuchtigkeit sind diese pastösen Technologien in Ausnahmefällen sogar erst nach 72 Stunden ausgehärtet. Speziell unter Zeitdruck beschleunigt Teroson SPS den Baufortschritt somit signifikant.

Das gilt ebenso unter extremen Umgebungstemperaturen. Während Klebstoffpasten in der Regel unterhalb von 5 Grad Celsius funktionsunfähig werden, lässt sich Teroson SPS auch in der nasskalten Jahreszeit zwischen Herbst und Frühjahr nahezu durchgängig verarbeiten. Bis zu einer Untergrundtemperatur von -5 Grad Celsius wirkt der Schaumklebstoff zuverlässig. Damit zählt auch Teroson SPS zur Riege der Teroson „Allwetter-Technologie“-Produkte.

Alle Dichtfoliensysteme, Schäume, Klebstoffe und Fugendichtmassen dieser Linie lassen sich auf unebenen, feuchten Untergründen und bei Tiefst-Temperaturen bis -5 Grad Celsius – teils sogar bis -10 Grad Celsius – verarbeiten. So können sich Montagefirmen von jahreszeitlichen und witterungsbedingten Stillständen auf der Baustelle weitgehend unabhängig machen.

Große Reichweite

Auf glatten Untergründen verklebt Teroson SPS überputzbare Fenster- und Haustürfolien auf einer Länge von 45 Laufmetern. Damit übertrifft der Schaumklebstoff die Reichweite herkömmlicher Produkte deutlich. Das Produkt ist mit dem GEV Prüfsiegel EMICODE EC 1^{PLUS} -R, „sehr emissionsarm“ ausgezeichnet.

Teroson ist eine eingetragene Marke der Henkel Gruppe mit Schutz in Deutschland und anderen Ländern.

Henkel ist weltweit mit führenden Marken und Technologien in den drei Geschäftsfeldern Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies tätig. Das 1876 gegründete Unternehmen hält mit rund 47.000 Mitarbeitern und bekannten Marken wie Persil, Schwarzkopf oder Loctite global führende Marktpositionen im Konsumenten- und im Industriegeschäft. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Henkel einen Umsatz von 16,4 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 2,5 Mrd. Euro. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter <http://www.henkel.de/presse>

Kontakt Lisa Kretzberg
Telefon +49 211 797-56 72
Fax +49 211 798-156 72
E-Mail lisa.kretzberg@henkel.com

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:



Teroson SPS Schaumklebstoff (Teroson 07).



Teroson SPS Schaumklebstoff in der Anwendung (Teroson 08).